

## Шлем заваръчен фотосоларен DIN 8/10/12 RD-WH01

Артикулен номер: **138301**

Баркод: **3800123174278**

- ✓ Регулиране на затъмнението
- ✓ Напълно автоматично включване и изключване
- ✓ Фотосоларно + Lithium-ion батерия захранване



### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър	Мерна единица	Стойност
UV/IR защита (DIN)	DIN	16
Време на адаптация от тъмно към светло (sec)	sec	0.2 - 0.5
Материал		PP
Работен температурен диапазон (°C)	°C	-10 - 55
Разфасовка	бр.	1
Сензор		1
Степени на затъмнение (DIN)	DIN	8,10,12
Температура на съхранение (°C)	°C	-20 - 70
Тип захранване		Фотосоларно + Li-Ion батерия
В съответствие с		CE EN175 EN379
Включване и изключване		Автоматично
Време за затъмняване от светло към тъмно (sec)	sec	1/25000
Диапазон при TIG заваряване (amps/DC; amps/AC)	amps/DC; amps/AC	≥ 35; ≥ 15
Оптичен клас		1/1/1/2
Постоянно затъмнение (DIN)	DIN	4
Размер на активната видима зона (mm)	mm	92x42
Размер на предпазния екран (mm)	mm	113x89
Размери на фотосоларния панел (mm)	mm	110x90x9
Регулиране на затъмнението		Регулиране на степени от вътрешната страна

### ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вид на пакета	Количество	Широчина Дължина Височина	Обем	Нето Бруто Тара	Баркод
брой	1 брой	24 x 31 x 24 см	0.01786 м3	0.2500 - 0.2717 - 0.0217 кг	3800123174278
кашон	6 брой	49 x 72 x 32 см	0.11290 м3	1.6300 - 1.6300 - 0.0000 кг	38001231742786