

## Шлем заваръчен фотосоларен DIN 9-13 RO дизайн RD-WH04

Артикулен номер: **138309**

Баркод: **3800972010260**

- ✓ Регулиране на затъмнението
- ✓ Възможност за включване/изключване на филтъра



### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър	Мерна единица	Стойност
UV/IR защита (DIN)	DIN	16
Време на адаптация от тъмно към светло (sec)	sec	0.2 - 1.0
Материал		PP
Работен температурен диапазон (°C)	°C	-10 - 55
Разфасовка	бр.	1
Сензор		2
Степени на затъмнение (DIN)	DIN	9-13
Температура на съхранение (°C)	°C	-20 - 70
Тип захранване		Фотосоларно + Li-Ion батерия
В съответствие с		CE EN175 EN379
Включване и изключване		Автоматично
Време за затъмняване от светло към тъмно (sec)	sec	1/25000
Диапазон при TIG заваряване (amps/DC; amps/AC)	amps/DC; amps/AC	≥ 35; ≥ 15
Оптичен клас		1/1/1/2
Постоянно затъмнение (DIN)	DIN	4
Размер на активната видима зона (mm)	mm	92x42
Размер на предпазния екран (mm)	mm	110x90
Размери на фотосоларния панел (mm)	mm	110x90x9
Регулиране на затъмнението		Плавно регулиране от външната страна

### ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вид на пакета	Количество	Ширина Дължина Височина	Обем	Нето Бруто Тара	Баркод
брой	1 брой	31 x 24 x 31 см	0.02306 м3	0.2000 - 0.2200 - 0.0200 кг	3800972010260
кашон	6 брой	49 x 72 x 32 см	0.11290 м3	1.3200 - 1.3200 - 0.0000 кг	38009720102608