

Шлем заваръчен фотосоларен DIN 9-13 Gr 92x42 RD-WH06

Артикулен номер: **138346**

Баркод: **3800972027855**

- ✓ Регулиране на затъмнението
- ✓ Напълно автоматично включване и изключване
- ✓ Фотосоларно + Lithium-ion батерия захранване
- ✓ Модерен дизайн



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър	Мерна единица	Стойност
UV/IR защита (DIN)	DIN	16
Време на адаптация от тъмно към светло (sec)	sec	0.2 - 1.0
Материал		PP
Размер (mm)	mm	110x90
Разфасовка	бр.	1
Сензор		1
Степени на затъмнение (DIN)	DIN	9-13
Тип захранване		Фотосоларно + Li-Ion батерия
В съответствие с		CE EN175 EN379
Включване и изключване		Автоматично
Време за затъмняване от светло към тъмно (sec)	sec	1/25000
Диапазон при TIG заваряване (amps/DC; amps/AC)	amps/DC; amps/AC	≥ 35; ≥ 15
Оптичен клас		1/1/1/2
Постоянно затъмнение (DIN)	DIN	4
Размер на активната видима зона (mm)	mm	92x42
Размери на фотосоларния панел (mm)	mm	110x90x9
Регулиране на затъмнението		Регулиране на степени от вътрешната страна

ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вид на пакета	Количество	Ширина Дължина Височина	Обем	Нето Бруто Тара	Баркод
брой	1 брой	27 x 24 x 28 см	0.01814 м3	0.7650 - 0.8500 - 0.0850 кг	3800972027855
кашон	6 брой	29 x 74 x 56 см	0.12018 м3	5.1000 - 5.1000 - 0.0000 кг	38009720278556