



Циркулярен настолен $\varnothing 216\text{mm}$ 1500W METABO TS 216

- Най-лекият настолен циркулярен с възможност за теглене дори с една ръка
- Стабилна интегрирана стойка от лят под налягане алуминий (патентована): разпъваща се за секунди и много сигурна
- Много компактен в събрано състояние за удобно транспортиране и ефикасно складиране
- Втора работна височина за работа близо до пода
- Стабилна тръбна рамкова конструкция за тежки натоварвания на работната площадка
- Кабелът и принадлежностите се закрепват към машината по време на транспорт
- Мощен мотор с електронна защита от претоварване
- Моторна спирачка за спиране на циркулярния диск в рамките на 3 секунди
- Защита от повторно включване: предотвратява от самотоволно включване след спиране на тока
- Плавен старт за дълъг живот на мотора и редуктора
- Прецизен паралелен упор с двойно затягане и бързо фиксиране
- Точно наклоняване на диска посредством зъбен водач
- Автоматично връщане на 0-45° след подрязване
- Лесна смяна на циркулярния диск посредством застопоряване на шпиндела
- Клинът може да се прибира без инструмент за лесен транспорт и направа на скрити срязове
- Прецизни, изваждащи се уширения и удължения на плота за увеличаване на работната площ
- 2-точково прахоулавяне за безпрашна работа

Кат. номер	600667000
EAN код	4007430246851
Размери	670 x 730 x 355 mm
Макс. размер на плота	780 x 930 mm
Работна височина	850 / 355 mm
Височина на рязане	0 - 63 mm
Мах. височина на рязане 90/45°	63 / 43 mm
Макс. ширина на рязане с паралелен упор	425 mm
Макс. ширина на материала с ъглов упор	165 mm
Обороти на празен ход	5000 /min
Скорост на рязане	57 m/s
Циркулярен диск	216 x 30 mm
Циркулярен диск-наклоняване	-48 °
Номинална мощност	1500 W
Отдавана мощност	900 W
Тегло	28.5 kg
Дължина на кабела	3 m

Окомплектовка:

твърдосплавен циркулярен диск (30 зъба), стойка, гумени колела, паралелен упор, ъглов упор, удължение на плота, уширение на плота (ляво), уширение на плота (дясно), приспособления за прахоулавяне, избутвач