



Герунг циркуляр с изтегляне $\varnothing 216\text{mm}$ 1500W METABO KGS 216 M

- Функция изтегляне за широки детайли
- Компактен и лек, с възможност за пренасяне с една ръка
- Надеждна конструкция от лят под налягане алуминий за най-високи изисквания
- Лесен транспорт благодарение на ергономично проектираните дръжки и блокировка на главата
- Ефикасно прахоулавяне чрез вградена прахоотвеждаща фуния
- Бърза и прецизна настройка на най-често използваните ъгли посредством фиксирани точки
- Лазер за точно изобразяване на линията на рязане (захранван от мрежата, без нужда от батерии)
- Безстепенно изтеглящи се уширения на плота с възможност за изваждане при обработка на дълги детайли
- Ярка LED-работна светлина за осветяване на зоната на рязане (захранване от мрежата, не са необходими батерии)
- Високи, подвижни упори за безопасна работа
- Стяга за сигурно фиксиране на детайла отгоре или отпред
- Дълбочинен упор за лесна направа на жлебове
- Накланяща се наляво режеща глава с възможност за допълнително подрязване
- Всички функционални елементи и скали са с добра видимост и лесно обслужваеми
- Лесна смяна на циркулярния диск, без нужда да се сваля падащия предпазител

Кат. номер	619260000
EAN код	4007430256560
Размери	760 x 475 x 340 mm
Макс. широчина на рязане 90°/45°	305 / 205 mm
Макс. дълбочина на рязане 90°/45°	65 / 36 mm
Капацитет на рязане 90°/90°	305 x 65 mm
Капацитет на рязане 45°/45°	205 x 36 mm
Завъртане на плота ляво/дясно	47 / 47 °
Накланяне на диска ляво/дясно	47 / 2 °
Циркулярен диск	216 x 30 mm
Номинална мощност S1 100%	1200 W
Номинална мощност S6 20%	1500 W
Обороти на празен ход	5000 /min
Обороти под товар	3750 /min
Скорост на рязане	57 m/s
Тегло	13.5 kg
Дължина на кабела	2 m

Окомплектовка:

твърдосплавен циркулярен диск (40 зъба), 2 бр. интегрирани уширения на плота, надлъжен ограничител, стяга, инструмент за смяна на диска, кабелодържач, прахоуловителна торбичка